


VOLVO BZR LOW ENTRY ELECTRIC 6X2



Malli BZR Low Entry Electric 6x2

Mitat			
A	Alustan kokonaispituus korin mukaan enintään (mm)		12,830–14,830
B	Teliväli (mm)		1,400
C	Rungon korkeus takarakenteen kohdalla (mm)*		1,560
D	Kuljetusakseliväli (mm)		4,000
	Sallittu akseliväli (mm)		5,500–7,400
G	Etuylitys (mm)	SWP1920	2,500
		SWP2020	2,600
H	Takaylitys (mm)		3,430
	Valinnainen takaylitys (mm)		2,900
S	Ohjauspyörän sijoitus (mm)		1,920
			2,020
I	Raideväli edessä (mm)*		2,068
K	Raideväli takana (mm)*		1,834
L	Kokonaisleveys etupyörien tai pyöräntelojen kohdalla (mm)*		2,500
N	Kokonaisleveys takapyörien kohdalla (mm)*		2,480
O	Lähestymiskulma (°) (SWP2020)*		8.0
P	Jättökulma (°)		8.0
	*) Kokonaiskorkeus, lähestymis- ja jättökulmat renkailla:		295/80 R22,5; 8,25 x 22,5

VOLVO BZR LOW ENTRY ELECTRIC 6X2

Malli BZR Low Entry Electric 6x2

Painot

Sallittu etuakselimassa (kg)	8,000
Sallittu vetoakselimassa (kg)	11,500
Sallittu teliakselimassa (kg)	5,750/7,500
Telimassa (kg)	17,250/19,000
Sallittu bruttopaino (kg)	27,000

Sähkömoottori

EPT802 (2 moottoria)

Enimmäisteho (kW)	R85 max 400
Jatkuva teho (kW)	R85 30 min 334
Suurin vääntömomentti (Nm)	850
Suurin vääntömomentti (pyörille välitettynä) (Nm)	33,500

Energiavarastojärjestelmä

Akun kapasiteetti	90 kWh
Akkujen kapasiteetti yhteensä (5–7 akkua)	450–630 kWh
Akkutyypin	Lithium-ion, NCA
Jännite	600 V
Akkukohtainen massa (kg)	535 kg

Sähköjärjestelmä (Päävirtakytkimen automaattinen katkaisu matalalla jännitteellä)

Akkujen lukumäärä	2 x 12 V
Akkukapasiteetti	2 x 140 Ah / 2 x 170 Ah

Voimansiirto ja akselit

Vaihteisto	Volvon 2-vaihteinen automaatti- tai manuaalivaihteisto
Etuakseli	Volvo RFS-L
Taka-akseli	Volvo RS1228C
Tasauspyörästäön lukko	Lisävaruste

Jousitus ja ohjaus

Ilmapalkeet, edessä	2
Ilmapalkeet, takana	4
Niiaustoiminto	Lisävaruste
Suurin pyöränkulma	52 ja 295/80 R22,5
Ohjaustehostin	Sähköhydraulinen ohjaus
Ohjauspyörän sijainti	Vasemman-/oikeanpuolinen ohjaus

Renkaat ja vanteet

Renkaat	275/70 R22,5"
	295/80 R22,5"
	305/70 R22,5"
	315/70 R22,5"
Vanteet	7,50 x 22,5
	8,25 x 22,5
	9,00 x 22,5

VOLVO BZR LOW ENTRY ELECTRIC 6X2

Latausjärjestelmä

CCS DC

- Toimialan standardin mukainen ratkaisu
- Enintään 250 kW:n latausteho
- Lataus edestä tai takaa / vasemmalta tai oikealta

OppCharge

- Toimialan standardin mukainen ratkaisu
- Enintään 450 kW:n latausteho
- Asiakas päättää kiskojen sijainnin

Energiavarastojärjestelmän turvallisuus

- Akun valvonta
- Turvallisuus akkukenno- ja akustotasolla (valvonta)
- Lämmönhallintajärjestelmä
 - Ilmastointijärjestelmästä riippumaton
 - Jäähdytysnesteen tasovaroitus kojelaudassa
 - Automaattinen akun lämpötilan säätö energiatehokkaalla 600 V:n aktiivisella jäähdytys-/lämmitysjärjestelmällä
 - Sähköinen voimalinja ja lisävarusteiden jäähdytyspiiri
 - Voimansiirron jäähdytyspiirin hukkalämpöä käytetään akkupiirin lämmitykseen lämmönvaihtimen avulla
- Eristysvastuksen valvonta
- Latausturvallisuus
- Korjaamoturvallisuus
- Mekaaninen suojaus
- E-info-istunto
- Pelastuskortti

Volvo Ready to Run

- Linja-auto pitää akut käyttölämpötilassa, jotta voidaan varmistua siitä, että linja-auto voidaan tarvittaessa käynnistää ilman esilämmitysjaksoa
- 24 V:n akut ladataan 600 V:n akusta
- Sisätilojen esilämmitys/jäähdytys on mahdollista, jos HVAC toimittaja tukee sitä

Ilmastointi

Alusta on valmistettu erilaisille katolle asennettaville HVAC yksiköille eri toimittajilta (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi, mukaan lukien lämpöpumpputoiminnot).

Paineilma- ja jarrujärjestelmä

- Volvo levyjarrut
- Elektroninen jarrujärjestelmä (EBS 5)
- Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESC)
- Lukkiutumattomat jarrut (ABS)
- Luistonesto (ASR)
- Jarruvoiman jako
- Mäkilähtöavustin
- Jarrujen lämpötilavaroitus
- Jarrutusavustin
- Jarrupalojen kulumisilmaisimet
- Paineilmajärjestelmä, helppo täyttää ulkopuolelta

Kuljettajan paikka

Mittaristo ja säätimet on asennettu kuljetusta varten. Saatavana myös Volvon kojelaudalla:

- Täysin dynaaminen mittaristo 12,3 tuuman digitaalisella näytöllä
- Ohjauspyörässä helposti käytettävät painikkeet
- Integroitu radio Bluetooth-mobiiliyhteydellä
- Ajopiirturin tiedot mittaristossa
- Ajovalojen automaattinen vaihtuminen
- Sadetunnistin
- Lataustiedot
- Pidempi hidastinvipu
- Volvo Dynamic Steering - ohjausjärjestelmä

Aktiiviset turvallisuusjärjestelmät

- Etutörmäysvaroitin
- Kaupunkijarrullinen törmäysvaroitin
- Hätäpysäytyssignaali
- Älykäs nopeusavustin
- Etuosan lähitunnistus
- Sivutörmäyksen varoitus
- Rengaspaineiden valvontajärjestelmä
- Kuljettajan vireystilan valvonta
- Kaistanvaihtotuki
- Kaistavahti
- Turvallisuusvyöhykkeet