


## VOLVO 9700 15,0 M

Euro 6, tweede deur achter de aandrijf-as



<b>Model</b>	<b>6 x 2, 15,0 m</b>
--------------	----------------------

Afmetingen		
A	Totale lengte (mm)	14995
	Totale breedte (mm)	2550
B	Bogie (mm)	1400
C	Totale hoogte, met airco (mm)*	3650
D	Wielbasis (mm)	7090
G	Vooroverbouw (mm)	2895
H	Achteroverbouw (mm)	3570
O	Benaderingshoek (°)*	7.2
P	Vertrekhoek (°)*	6.9
	Draaicirkel (voorste buitenhoek) (mm)	12300
	Draaicirkel (voorste buitenwiel) (mm)	10416
*)	Totale hoogte, benaderings- en vertrekhoek met banden	315/80 R22.5

Gewichten	
Toegestane belasting vooras (kg)	7500
Toegestane belasting aandrijf-as (kg)	11500
Bogie-asbelasting (kg)	19000
Toegestane belasting naloop-as (kg)	7500
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht (kg)	26500

Bagagecapaciteit	
Volume bagageruimte, met toilet, inclusief slaapcompartiment (m <sup>3</sup> )	13.4
Slaapcabine chauffeur (m <sup>3</sup> )	N.v.t.

Passagierscapaciteit	
Afhankelijk van stoelopstelling en comfortniveau	61

Motor	
Emissienorm	Euro 6
Motorsysteem	SCR, common-rail
Cilinderinhoud (dm <sup>3</sup> )	13
Cilinders/opstelling	6/lijn

# VOLVO 9700 15,0 M

Euro 6, tweede deur achter de aandrijf-as

Model	6 x 2, 15,0 m
<b>Motorvermogen</b>	<b>D13K420</b>
Vermogen (pk) ( $\pm 0-4\%$ )	420
Vermogen ISO 1585 (kW) ( $\pm 0-4\%$ )	310
Koppel ISO 1585 (Nm); bij motortoerental 1000-1400 tpm	2100
<b>Motorvermogen</b>	<b>D13K460</b>
Vermogen (pk) ( $\pm 0-4\%$ )	460
Vermogen ISO 1585 (kW) ( $\pm 0-4\%$ )	340
Koppel ISO 1585 (Nm); bij motortoerental 1000-1400 tpm	2300
<b>Motorvermogen</b>	<b>D13K500</b>
Vermogen (pk) ( $\pm 0-4\%$ )	500
Vermogen ISO 1585 (kW) ( $\pm 0-4\%$ )	370
Koppel ISO 1585 (Nm); bij motortoerental 1000-1400 tpm	2500

Brandstoftanks	
Diesel (l)	480, 600
AdBlue (l)	90
Zijde AdBlue-tank (rechts/links)	Links

Transmissie en assen	
Versnellingsbak	Volvo I-Shift AT2612G
Vooras	Volvo IFS
Achteras	Volvo RS1228C
Sperdifferentieel	Optioneel

Stuurinrichting en wielophanging	
Stuurwielzijde	Stuur links
Stuurbevestiging	Hydraulische stuurbevestiging
Knielfunctie	Optioneel

## Uitlaatsysteem

- Demperontwerp met één behuizing
- Dieseloxidatiekatalysator (DOC)
- Dieseldeeltjesfilter (DPF)
- Selectieve katalytische reductie (SCR)
- Ammoniakslipkatalysator (ASC)
- Onder normale omstandigheden automatische regeneratie van het DPF zonder tussenkomst van de chauffeur
- Boorddiagnose (OBD) voor emissies, volgens stap E van de emissievoorschriften
- Motor gecertificeerd voor gebruik met diesel volgens EN 590 en hydrobehandelde plantaardige olie (HVO volgens norm EN 15940)
- Biodiesel beschikbaar voor D11K460/ D13K500

## Koelsysteem

- Gesplitste configuratie voor warmtewisselaars met elektrische ventilatoren voor een beter brandstofverbruik, een lagere temperatuur in de motorruimte en een betere toegang voor motorservice.
- Geen koelvloeistoffilter
- Hogere toegestane koelvloeistoftemperatuur voor betere koeling en een lager brandstofverbruik.

## Opties voor zuinig rijden

- Dynamic Chassis Lowering
- I-See
- VAL (Volvo Acceleratiebegrenzer)
- ISO - FLOW

## Lucht- en remsysteem

- Volvo-schijfremmen
- Elektronisch remsysteem (EBS 5)
- Antiblokkeersysteem (ABS)
- Antislipregeling (ASR)
- Brake Blending
- Hill Start Aid
- Waarschuwing remtemperatuur
- Waarschuwing slechte remprestatie
- Halterem
- Brake Assistant (Remassistent)
- Remslijtagedetectie en -analyse
- Automatische kalibratie na remblokvervanging
- Pneumatisch systeem, eenvoudig vulbaar vanuit extern circuit

# VOLVO 9700 15,0 M

Euro 6, tweede deur achter de aandrijf-as

## Banden en velgen

Stalen of aluminium velgen verkrijgbaar

Velgen	Banden
8,25" x 22,5"	295/80 R22,5"
9,00" x 22,5"	315/80 R22,5"

Reservewiel      Optioneel

## Buitenkant en constructie

- Dak met sandwichconstructie
- Roestvrij staal in carrosserieconstructie en zijpanelen
- Roestvrij stalen frame voor en achter
- Eéndelige voor- en achterwand van composietmateriaal
- Frontale onderrijbeveiliging (FOB)
- Versterkte frontale impact protectie (FIP)
- Anticorrosiebehandeling van onderstel met conserverings- en geluiddempend middel
- Lakafwerking buitenzijde van meerdere lagen
- Aerodynamisch design van de voorruit
- Elektrische verwarming en UV-bescherming in voorruit
- Zij- en achtervensters van getint, dubbel glas
- Elektrisch bedienbare chauffeursruit van enkel glas met verwarming
- Voordeur met dubbele beglazing
- Spiegels elektrisch verstelbaar, verwarmd en inklapbaar
- Optie: Camera Monitor Systeem
- Voorbereiding voor skibox of fietsdrager achteraan
- Bagageluisen - parallel openingsmechanisme, optie met automatische bediening. Optie scharnierende luiken.
- Twee dakluiken, handmatig of elektrisch bediend
- Dakpaneel van aluminium
- Panelen bagageruimte van geanodiseerd aluminium
- Centrale vergrendeling van bagageruimte
- Halogeen of bi-xenonkoplampen
- Koplampsproeier

## Deuren en deursysteem

- Eerste deur naar buiten of binnen zwenkend
- Tweede deur naar buiten zwenkend.
- Softwareveiligheidssysteem
- Til- en vergrendelsysteem voor goede afsluiting

## Klimaatregeling

- Dakeenheid met koeling en verwarming
- Leiding voor convectors
- Ontdooisysteem met AC
- Convector of ventilator voor chauffeur
- Extra dieselverwarming
- Afzonderlijke klimaatzones voor chauffeur en passagiers

### AC- eenheid, optie 1

Maximaal koelvermogen:	31 kW
Verwarmingsvermogen bij Q80	38 kW

### AC- eenheid, optie 2

Maximaal koelvermogen	37 kW
Verwarmingsvermogen bij Q80	38 kW

### Convectors

Verwarmingsvermogen bij Q60	470 W/m
Verwarmingsvermogen bij Q100	780 W/m

### Ontdooisysteem

Verwarmingsvermogen bij Q80	16 kW
Koelvermogen max.	5 kW
Luchtstroom max bij dP 0	730 m <sup>3</sup> /h
Leverbaar met/zonder AC	

### Extra verwarming

Verwarmingsvermogen	30 kW
---------------------	-------

## Interieur

- Verschillende kleurlijnen voor interieur
- Gordijnen of zonneschermen voor zijruiten
- Verwijderbare vloerbedekking in het hele interieur en de bagageruimte
- Verzonken gangpad
- Watertoilet met tank van 123 liter
- Vergrendelbare opbergvakken
- Opbergvak naast stoel voor gids
- Koelkast (54 liter) in dashboard, naast gidsstoel of tegen zijkant van toiletruimte
- Minikeuken
- Twee opties voor koffiezetapparaat
- Kluis
- Afvalbak (50 liter) bij toiletruimte
- Display met tijd en buitentemperatuur voor passagiers
- Led-verlichting voor chauffeur en gids
- Individuele leeslampjes voor passagiers
- Verlichting in bagageruimte en motorruimte
- Blauwe led-nachtverlichting langs gangpad
- Veiligheidsverlichting voor instaptreden
- Speciale noodverlichting voor interieur
- Branddetectiesysteem (R107.06)

## Passagiersstoelen

Stoellijnen voor Volvo touringcars, Volvo streekbussen, Volvo stadsbussen met:

- Uniek productontwerp
- Superieure ergonomie en comfort
- Laag gewicht
- Verkrijgbaar voor een groot bereik aan specificaties voor de vereisten van alle klanten
- Volvo Service en reserveonderdelen

# VOLVO 9700 15,0 M

Euro 6, tweede deur achter de aandrijf-as

## Chaufeursstoel en -omgeving

- Stuurverstelling in hoogte en kanteling met twee opties
- Stuur met knoppen voor Infotainmentsysteem
- Stuur verkrijgbaar in 450 en 500 mm
- Stylingopties voor dashboard
- Volledig dynamisch instrumentenpaneel
- Tachograaf
- Gegevenslogboek
- Volvo Alcolock
- Knee Impact Protection (KIP)
- Buitentemperatuurmeter
- Motorregelingen in motorruimte zodat motor vanaf achterzijde bereikbaar is
- ISRI-chauffeursstoel
- Lane Keeping Support (LKS)
- Volvo Dynamic Steering (VDS)
- Adaptive Cruise Control
- Driver Alert System (DAS)
- Achteruitkijkcamera
- Parkeersensoren achter

## Elektrisch systeem

- Het Volvo I-Start-systeem voor minder downtime en langere accuduur
- Automatische uitschakeling van hoofdschakelaar bij laag spanningsniveau
- Dynamo's met loadbalancing
- Regeneratieve oplaadregeling voor verbeterd brandstofverbruik

### Accu-capaciteit

Startaccu's	2 x 35 Ah
Verbruikeraccu's	2 x 210 Ah

### Max. vermogen dynamo's

3 x 150 A

## Audiovisueel systeem

- Volvo audio-/videosysteem
- Infotainmentsysteem met geïntegreerde functies voor bestuurder en passagier (USB, HDMI, AUX, BT)
- Op Android-gebaseerd systeem
- Driver's monitor SID (secundaire Infotainment Display)
- Passagiers HD-monitoren voor en achter 21,5 inch (los of vast)
- Microfoons voor chauffeur en gids
- Subwoofer